

Poltroncina operativa con schienale rete dalle forme nette e decise. Rappresenta una valida alternativa alle sedute dalle forme più morbide. L'articolata proposta cromatica delle scocche e dei tessuti rende la collezione fortemente personalizzabile.

CONFORME UNI EN-1335 – TIPO B

DESCRIZIONE COMPONENTI

**CAST RETE (OPERATIVA SCHIENALE RETE)****BASAMENTO**

Disponibile in 3 tipologie:

- (PLN3) Base in nylon nero, diametro mm 680, a 5 razze.
- (PLB3) Base in nylon bianco, diametro mm 680, a 5 razze.
- (ALC7) Base in alluminio pressofuso cromato lucido, diametro mm 700, a 5 razze.

RUOTE

A doppio battistrada con diametro mm 50, autofrenanti, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido.

In nylon nero o bianco di serie, gommate optional.

Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

ELEVAZIONE

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

MECCANICHE

CAST è proposta nella seguente tipologia di meccanica:

- (GY2) Gas Syncron (Autopesante)
- Meccanismo con movimento sincrono sedile-schiene, bloccabile in 5 posizioni
Il meccanismo consente:
- la regolazione automatica della tensione dello schienale in base al peso corporeo;
 - la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
 - tramite il pulsante sulla leva permette il blocco /sblocco del movimento synchron sedile/schiene con sistema antishock;
 - la rotazione del sedile a 360°

BRACCIOLI

- (BH) Coppia di braccioli a "T" regolabile in altezza, in polipropilene nero o bianco.

(OPTIONAL) Sono disponibili, per braccioli tipo BH, un kit 2 PAD neri in PU morbidi e imbottiti.

SEDILE

Scocca interna realizzata in polipropilene e rinforzata con barre in acciaio, ricoperta con gomma IGNIFUGA in poliuretano espanso indeformabile con spessore mm 50, densità 40 kg/m³.

SCHIENALE

Telaio realizzato in nylon nero o bianco, rivestito con tessuto rete (R1 - RETE ROUND), con supporto lombare regolabile in altezza.

TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori"



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli	✗	■
Ecopelle	✗	■
Crepe	✗	■
Stretch	✗	■
Melange	✗	■
Trevi	✗	■
Lana		
Crazy by Flukso	✗	■
Chili by Gabriel	✗	■
Taylor by Flukso	✗	■
Go Check by Gabriel	✗	■
Crisp by Gabriel	✗	■
Pelle		
Tessuto cliente		■

RETE SCHIALE	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
R1- Rete ROUND		■
R2- Rete BREAK		
R3- Rete GABRIEL	✗	

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
<ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,188 • Kg 15,5 	Consumo tessuto mtl 0,35 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori.	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE – LANA -CRISP

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

GO CHECK – CHILI - RETE ROUND – RETE BREAK – RETE GABRIEL

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detergenti chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detergente. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.

GARANZIA

Tutte le sedute sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta. Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.